

## スウェーデンスチール社製 常備在庫定尺サイズ表

## 耐摩耗鋼 (ブリネル硬度 450)

HARDOX 450 (HRC=45~47)			
サイズ (mm)			枚/kg
3.2	x	2500 x 6000	377
4	x	2500 x 6000	471
5	x	2500 x 6000	589
6	x	2500 x 6000	707
8	x	2500 x 6000	942
4	x	2230 x 5300	372
5	x	2230 x 5300	464
6	x	2230 x 5300	557
8	x	2230 x 5300	743
9	x	2230 x 5300	835
10	x	2000 x 5800	911
12	x	2000 x 5800	1,093
16	x	2000 x 5800	1,457
19	x	2000 x 5800	1,731
22	x	2000 x 5800	2,004
25	x	2000 x 5800	2,277
30	x	2000 x 5800	2,732
35	x	2000 x 4000	2,198
40	x	2000 x 4000	2,512
45	x	2000 x 4000	2,826
50	x	2000 x 4000	3,140
60	x	2000 x 4000	3,768
70	x	2000 x 4000	4,396
80	x	2000 x 4000	5,024
90	x	2000 x 4000	5,652
100	x	2000 x 4000	6,280
120	x	2000 x 4000	7,536

\* HARDOX400 は2019年にメーカー生産終了となりました

## 耐摩耗鋼 (ブリネル硬度 500)

HARDOX 500 (HRC=49~51)			
サイズ (mm)			枚/kg
6	x	2000 x 5800	547
8	x	2000 x 5800	729
10	x	2000 x 5800	911
12	x	2000 x 5800	1,093
16	x	2000 x 5800	1,457
19	x	2000 x 5800	1,731
22	x	2000 x 5800	2,004
25	x	2000 x 5800	2,277
30	x	2000 x 5800	2,732
35	x	2000 x 4000	2,198
40	x	2000 x 4000	2,512
45	x	2000 x 4000	2,826
50	x	2000 x 4000	3,140
60	x	2000 x 4000	3,768
70	x	2000 x 4000	4,396
75	x	2000 x 4000	4,710
80	x	2000 x 4000	5,024
90	x	2000 x 4000	5,652
100	x	2000 x 4000	6,280

## 耐摩耗鋼 (ブリネル硬度 500)

HARDOX 500TUF			
サイズ (mm)			枚/kg
4	x	2500 x 6000	471
5	x	2500 x 6000	589
6	x	2500 x 6000	707

## 耐摩耗鋼 (ブリネル硬度 600)

HARDOX 600 (HRC55~57)			
サイズ (mm)			枚/kg
8	x	2000 x 4000	503
10	x	2000 x 4000	628
12	x	2000 x 4000	754
15	x	2000 x 4000	942
20	x	2000 x 4000	1,256
25	x	2000 x 4000	1,570
30	x	2000 x 4000	1,884

## 高張力鋼 (80kg鋼)

STRENX 700 (80kg鋼)			
サイズ (mm)			枚/kg
3	x	1280 x 5300	160
4	x	1524 x 5300	254
6	x	2000 x 5800	547
9	x	2000 x 5800	820
12	x	2000 x 5800	1,093
14	x	2000 x 5800	1,275
16	x	2000 x 5800	1,457
19	x	2000 x 5800	1,731
22	x	2000 x 5800	2,004
25	x	2000 x 5800	2,277
28	x	2000 x 5800	2,550
32	x	2000 x 5800	2,914
36	x	2000 x 5800	3,279
40	x	2000 x 5800	3,643
45	x	2000 x 5800	4,098
50	x	2000 x 5800	4,553
60	x	2000 x 4000	3,768
70	x	2000 x 4000	4,396
75	x	2000 x 4000	4,710
80	x	2000 x 4000	5,024

\* 2015年4月、DOMEX・WELDOXは

「STRENX (ストレンクス)」に名称が変わりました

## 丸棒

耐摩耗鋼丸棒		
サイズ (直径)	定尺 (mm)	規格
φ 20	5,000	HARDOX 500
φ 26	5,000	TOOLOX 44
φ 30	5,000	HARDOX 500
φ 35	4,500	HARDOX 400
φ 36	5,000	TOOLOX 44
φ 40	-	HARDOX 400
φ 41	5,000	TOOLOX 44
φ 45	-	HARDOX 400
φ 50	5,000	HARDOX 400
φ 55	5,000	HARDOX 400
φ 60	5,000	HARDOX 400
φ 65	3,500	HARDOX 400
φ 70	-	HARDOX 400
φ 81	-	TOOLOX 33
φ 100	-	HARDOX 400
φ 101	-	TOOLOX 33

## 新ラインナップ

## 耐摩耗・耐腐食性

HARDOX HIACE			
サイズ (mm)			枚/kg
4	x	2500 x 6000	471
5	x	2500 x 6000	589
6	x	2500 x 6000	707

## 耐摩耗&amp;耐熱 (ブリネル硬度 400)

HARDOX HITEMP (耐摩耗&500°C耐熱)			
サイズ (mm)			枚/kg
8	x	2500 x 6000	471
12	x	2500 x 6000	1,413
16	x	2000 x 5800	1,457
19	x	2000 x 5800	1,731
22	x	2000 x 5800	2,004

お問い合わせ (切板販売にて)

森田産商株式会社

〒361-0026 埼玉県行田市野字高畑3666-12

Tel:048-558-2300 Fax:048-559-1008

\*定尺サイズをご希望の際はスウェーデンスチール株式会社へ  
直接お問い合わせください

\*在庫サイズは予告なしに変更することがあります

**HARDOX®**  
**WEARPARTS**